

1/ Emploi

- Eclairage adapté aux milieux humides et poussiéreux aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur avec un design moderne et discret.
- Remplacement des hublots traditionnels pour lampes incandescentes et fluorescentes.

2/ Visuels du produit :**3/ Couleurs de lumière disponibles :**

- Blanc : 6500K

4/ Références produits

Emballage	Référence	Désignation	Puissance (W)	Dimensions (mm)	Couleur (K)	Lumens (lm)	Lm/W	IRC
20	7503/18AB	Hublot LED 18W Rond Compact Lumière Blanche	18W	Φ220*60mm	6500K	1 440Lm	80	>70
20	7503/18BD	Hublot LED 18W Rond Compact Avec Détecteur Lumière Blanche	18W	Φ220*60mm	6500K	1 440Lm	80	>70

5/ Caractéristiques techniques

- Jusqu'à 50 % d'économie d'énergie par rapport aux hublots équipés de lampes fluorescentes
- Base en ABS blanc
- Diffuseur en Polycarbonate translucide pour une meilleure diffusion de la lumière
- Lumière uniforme et homogène
- Durée de vie : 15.000 heures
- Montage apparent mural (Applique) ou plafond (Plafonnier) ; fixé en saillie par vis
- Driver LED de type IC, Tension : 180V-265 V
- IP54
- Garantie 2 ans

6/ Référentiels normatifs

- Conforme aux normes : NF EN. 60598-1 & NF EN 62504 & NF EN 62262

Mise à jour : 24/11/2020
