Fiche Produit

CLIMATISEUR MURAL ON-OFF

1/ EMPLOI

Le climatiseur mural On/Off assure un rafraîchissement rapide et efficace. Il s'allume ou s'éteint automatiquement en fonction de la température de la pièce. Une solution simple et fiable, idéale pour un usage ponctuel. Convient aussi bien aux espaces résidentiels que professionnels tels que : salons, chambres, bureaux ainsi que les petits locaux commerciaux.

2/ VISUEL PRODUIT

3/ REFERENCES PRODUITS

Type	Références	Désignation	Puissance (BTU/h)
Mural	IGCLM09O	Climatiseur mural- ON/OFF	9 000
	IGCLM12O	Climatiseur mural- ON/OFF	12 000
	IGCLM18O	Climatiseur mural- ON/OFF	18 000
	IGCLM24O	Climatiseur mural- ON/OFF	24 000

Mise à jour le 25/04/2025

Fiche Produit

CLIMATISEUR MURAL ON-OFF

4/CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle (Unité Int/Ext)		IGCLM09O	IGCLM12O	IGCLM18O	IGCLM24O
Puissance frigorifique	BTU/h	9 000	12 000	18 000	24 000
	kW	2.64	3.52	5.27	7.03
Puissance calorifique	BTU/h	9 450	12 500	18 500	24 500
	kW	2.78	3.66	5.43	7.28
Puissance absorbée (Froid / Chaud)	W/W	822 / 761	1096 / 1009	1649 / 1494	2191 / 1973
EER	W/W	3.21	3.21	3.20	3.21
COP	W/W	3.64	3.63	3.63	3.64
Classe énergétique (Froid)	-	A	A	A	A
Alimentation électrique	V / Ph / Hz	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50	220-240 / 1 / 50
Intensité absorbée (Froid / Chaud)	A	3.74 / 3.46	4.98 / 4.59	7.49 / 6.79	9.96 / 8.97
Câble d'alimentation électrique	nº × s	2 × 2,5 + T	2 × 2,5 + T	2 × 2,5 + T	2 × 2,5 + T
Câble d'interconnexion	nº × s	3 × 1 + T	3 × 1 + T	3 × 1,5 + T	4 × 0,75 + T
Débit d'air Unité Intérieure (Froid / Chaud)	m³/h	500 / 520	550 / 550	800 / 800	1000 / 1050
Débit d'air Unité Extérieure	m³/h	1 600	2 200	3 200	3 200
Surface d'application	m²	9 - 16	15 - 23	20 - 35	27 - 45
Niveau sonore Unité Intérieure (GV/MV/PV)	dB(A)	40/35/32/29/27	42/40/37/34/31	42/40/35/33/30	49/45/42/38/35
Niveau sonore Unité Extérieure (A)	dB(A)	51	53	55	55
Distance maximale et dénivelé (Total)	ml	15 / 5	15 / 5	15 / 5	15 / 5
Diamètre des tuyaux (Liquide - Gaz)	Inch	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	1/4 - 1/2
Réfrigérant (Type)	-	R410a	R410a	R410a	R410a
Charge frigorifique	g	390	570	900	1330
Dimensions de l'unité intérieure (H/L/P)	mm	250/777/201	250/777/201	294/910/206	315/1010/220
Dimensions de l'unité extérieure (H/L/P)	mm	459/712/276	498/777/290	549/795/305	602/853/349
Poids net (U. Int. / U. Ext.)	kg	6.5 / 22.5	7 / 25	10 / 31	12 / 40
Déshumidification	l/h	1.0	1.2	1.8	2.2

Fiche Produit

CLIMATISEUR MURAL ON-OFF

5/FONCTIONNALITÉS

- Mode Turbo pour un refroidissement ou un chauffage rapide.
- Vitesse de ventilation réglable.
- Flux d'air 3D et intelligent.
- Longue portée de balayage d'air.
- 4 modes de balayage d'air grâce à l'effet COANDA :
  - Un flux d'air en forme de douche
  - Un soufflage doux et frais
  - Un flux d'air en forme de cascade
  - Un balayage d'air en 3D
- Golden Fin : Protection anticorrosion renforcée pour une meilleure longévité.
- Mode Sommeil pour un ajustement automatique de la température.
- Haute efficacité énergétique pour un usage économique et performant.