


**1/ Emploi**

Les faces avant permettent de remplir l'espace vide entre les équipements et installation informatiques.

---

**2/ Visuels du produit****3/ Références produits**

Emballage	Référence	Désignation	Largeur (mm)	Hauteur (mm)
1	FAP1U	Face avant pleine 19" 1U	486	43.5
1	FAP1UN	Face avant pleine 19" 1U Noir		
1	FAP2U	Face avant pleine 19" 2U		88
1	FAP2UN	Face avant pleine 19" 2U Noir		
1	FAP5U	Face avant pleine 19" 5U		221
1	FAP5UN	Face avant pleine 19" 5U Noir		

---

**4/ Caractéristiques techniques**

- Entôle acier épaisseur 1,5mm
- Face poinçonnée, avec ou sans couverture d'aération
- Fixation sur montants universel 19" par kit de visserie livrée
- Résistance à l'essai de quadrillage selon la norme ISO 2409 : Classe 0
- Résistance à l'essai d'emboutissage selon la norme ISO 1520 : profondeur 11mm
- Résistance à l'essai de pliage sur mandrin cylindrique selon la norme ISO 1519 : diamètre 2 mm
- Résistance à l'essai de pliage sur mandrin conique selon la norme ISO 6860 : diamètre 4 à 6mm
- Résistance au vieillissement UV selon la norme ISO 4892-2 : 500 Heures
- Résistance à l'essai de brouillard salin selon la norme EN 60068-2-11 : 336 Heures
- Peinture époxy polyester poudre structurée
- Couleur noire givrée et gris RAL 7035