



1/ Emploi

La série de vidéophone couleur Visio permet de gérer et contrôler efficacement l'accès des visiteurs dans les petits bâtiments commerciaux ou résidentiels à 1 ou 2 usagers.

Une simple adjonction de moniteurs ou combinés supplémentaires permet de faire évoluer l'installation pour une meilleure réponse aux besoins de chaque utilisateur.

2/ Visuels du produit



3/ Références produits

Référence du Kit	Désignation	Quantité & référence des composants	Désignation des composants	Dimensions (mm)
KVVC4f1p	Kit valisette vidéo couleur - numérique 2+2fils 1 usager	Le kit comprend :		
		1x AVN30MC	Moniteur couleurs série VISIO	204x225x63
		1 x AV4f97C	Etrier couleur pour kit Visio	197x169
		1 x AV4f601K	Plaque de rue 1 usager pour kit Visio couleur	95X176X15
		1 x AAV40K	Boîte d'encastrement pour kit audio	95,5x176,5x35
		1 x AV4f704	Alimentation double sortie 12Vca-20Vcc av pour kit Visio	105x85x85
		1 x AV4f300k	Bornes système pour kit Visio couleur	
		1 x AV4f84C	Borne de dérivation de ligne pour kit Visio couleur	



Référence du Kit	Désignation	Quantité & référence des composants	Désignation des composants	Dimensions (mm)
KVVC4f2p	Kit valisette vidéo couleur - numérique 2+2fils 2usagers	Le kit comprend :		
		2x AVN30MC	Moniteur couleurs série VISIO	204x225x63
		2 x AV4f97C	Etrier couleur pour kit Visio	197x169
		1 x AV4f602K	Plaque de rue 2 usagers pour kit Visio couleur	95X176X15
		1 x AAV40K	Boîte d'encastrement pour kit audio	95,5x176,5x35
		1 x AV4f704	Alimentation double sortie 12Vca-20Vcc av pour kit Visio	105x85x85
		1 x AV4f300k	Bornes de fin de ligne pour kit Visio couleur	
		1 x AV4f84C	Borne de dérivation de ligne pour kit Visio couleur	

4/ Caractéristiques techniques :

4-1 / Alimentation :

- Transformateur à 2 sorties secondaires :
 - o Une sortie pour alimenter la plaque de rue et la gâche électrique 12 VAC
 - o Une sortie pour alimenter le moniteur 20 VCC. Protégé par fusible : 500 mA retardé

4-2 / Moniteur :

- Moniteur simple et fonctionnel, avec coque en ABS blanc satiné
- Ecran 3,5" couleur (LCD)
- Equipé de manettes de réglage de luminosité et du volume de sonnerie d'appel, d'un bouton ouvre-porte gris et de deux boutons blancs pour diverses fonctions.

4-3 / Etrier :

- Étrier pour équiper le moniteur Visio couleur du système numérique 2+2 fils
- Assure les fonctions suivantes :
 - "Ouvre-porte"
 - Appel HP-micro
 - Appel vidéo
 - Appel de la platine de rue
 - "Sonnette d'entrée" en remplacement d'une sonnette carillon
 - Secret de conversation



4-4 / Plaque de rue :

- Plaque de rue audio saillie en aluminium anodisé avec une touche, grande étiquette rétro-éclairée avec leds pour l'inscription des noms.
- Equipée d'une Caméra 1/4" CCD auto-éclairée avec 6 Leds Blanches
- Alimentation 12 V CA

4-5/ Bornes de connexion

- **Borne de dérivation de ligne AV4f84C** : indispensable en cas de rajout d'un combiné parlophonique additionnel.
- **Borne de fin de ligne AV4f300k** : à monter en fin de colonne, selon les indications de la documentation technique

Mise à jour : 26/08/2013
